МОТОРНЫЕ МАСЛА

ADDINOL ECONOMIC 0520

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Economic 0520 — это моторное масло класса SAE 5W-20 с пониженной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига (HTHS) и топливосберегающими свойствами.

Данное моторное масло изготовлено на основе высококачественных базовых масел новейшей технологии синтеза и тщательно подобранных присадок, гарантирующих чистоту двигателя, защиту от коррозии и износа.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Продукт предназначен для современных легковых автомобилей и микроавтобусов.
- Продукт специально разработан для автомобилей азиатского и американского производства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ/ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет и перевыполняет международные спецификации:

- **API SP with Resource Conserving**
- **ILSAC GF-6**

Выполняет требования:

- **Ford WSS-M2C-945A**

  совместимо с предыдущими:
  - Ford WSS-M2C-930A
  - Ford WSS-M2C-925A
- **Chrysler MS 6395**
- **GM 6094M**

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в мелкой таре.

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Отличные свойства при холодном пуске	• **Незначительный износ при холодном старте благодаря превосходной текучести при низких температурах**
• Свойства «легкого хода»	• **Отличный потенциал экономии топлива**
• Великолепная защита от износа	• **Максимальная защита и длительный срок службы двигателя**
• Великолепная чистота двигателя	• **Отличные моющие свойства гарантируют длительный срок службы всех смазываемых компонентов**
• Высочайшая стойкость к старению	• **Максимальные интервалы замены масла даже при использовании гибкой системы технического обслуживания**



ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de

ADDINOL ECONOMIC 0520

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Economic 0520	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Класс SAE	J 300		5W-20	ASTM
API			SP with Resource Conserving	лабораторные и моторные испыта-ния по ASTM и CEC
Плотность	при 15 °C	кг/м³	848	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм²/с	8,1	ASTM D 7042
Индекс вязкости			148	DIN ISO 2909
Вязкость HTHS	при 150°C	мПа·с	≥ 2,6	ASTM D 4683
TBN		мг KOH/г	7,5	DIN ISO 3771
Температура вспышки	COC	°C	235	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C	−36	ASTM D 7346
Прокачиваемость		°C	до −35	ASTM D 4684

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de