МОТОРНЫЕ МАСЛА

ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Giga Light MV 0530 LL — это высокомощное моторное масло класса SAE 5W-30 с топливосберегающими свойствами. Оптимальное сочетание самой современной технологии синтеза и инновационных среднезольных (mid SAPS) присадок гарантирует исключительную мощность со свойствами Longlife III.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Это универсальное масло подходит для целого ряда современных легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми или дизельными двигателями повышенной мощности.
- Это среднезольное масло (mid SAPS) рекомендуется для самых современных дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) или без него.
- Применяется во всех легковых автомобилях и микроавтобусах с бензиновыми и дизельными двигателями с удлиненными интервалами технического обслуживания (WIV).
- Продукт предназначен для автомобильных двигателей, функционирующих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе.
- Также рекомендуется для автомобилей, требующих моторного масла со спецификацией ACEA C2.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет и перевыполняет международные спецификации:

- **ACEA C3**
- **API SP**

Имеет лицензии:

- **VW 504 00 / 507 00**
- **MB 229.51/ 229.31**
- **Porsche C30**
- **BMW Longlife-04**

Выполняет требования:

- **OV0401547-D30/-G30**
- **MB 229.52**

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Исключительные моющие свойства	• **Превосходная чистота и оптимальная мощность двигателя**
• Максимально возможное уменьшение трения	• **Низкий расход топлива**
• Низкие потери от испарения	• **Низкий расход масла**
• Экстремальная защита от износа	• **Длительный срок службы двигателя**
• Оптимальная вязкость при любом стиле езды	• **Стабильная смазочная пленка при любых условиях эксплуатации**
• Превосходные низкотемпературные свойства	• **Исключительные свойства при пуске и прогреве двигателя**
• Низкая зольность	• **Увеличение срока службы дизельного сажевого фильтра (DPF)**
• Низкое содержание серы и фосфора	• **Длительный срок службы системы рециркуляции отработанных газов — экологическая безопасность вследствие малого выброса продуктов горения**



Издание 09/2022

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Giga Light MV 0530 LL	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Лицензии			VW 504 00 / 507 00 MB 229.51/229.31 Porsche C30 BMW Longlife-04	стандарты производителей (OEM)
Класс SAE	J 300		5W-30	ASTM
ACEA			C3	лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC
API			SP	
Плотность	при 15 °C	кг/м³	851	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм²/с	12,1	ASTM D 7042
Индекс вязкости			175	DIN ISO 2909
Вязкость HTHS	при 150 °C	мПа·с	≥ 3,5	ASTM D 4683
TBN		мг KOH/г	6,5	ASTM D 2896
Температура вспышки	COC	°C	мин. 230	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C	макс. −42	ASTM D 7346
Прокачиваемость		°C	до −35	ASTM D 4684
Сульфатная зольность		% по массе	0,65	DIN 51575

ADDINOL: профессионалы в области высокомощных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокомощных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокомощных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL реализуются через сеть международных партнеров, насчитывающую более 120 компаний.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. Ввиду многообразия технико-прикладных особенностей представленную здесь информацию нельзя использовать для получения юридически обязывающей гарантии в отношении определенных свойств продукта или его пригодности для конкретного случая применения. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de