МОТОРНЫЕ МАСЛА

ADDINOL PREMIUM 0530 C3-DX

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Premium 0530 C3-DX — это моторное масло легкого хода со свойством Longlife, изготовленное по самым современным технологиям синтеза. Является новейшей разработкой компании Addinol. Продукт относится к классу SAE 5W-30.
Моторное масло рекомендуется для бензиновых двигателей, функционирующих на обычном бензине, E85, природном (CNG) или сжиженном (LPG) газе, а также для дизельных двигателей. Новый продукт гарантирует оптимальную работу и длительный срок службы новейшей техники с дизельным сажевым фильтром. Рекомендуется также при последующей установке фильтра.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для новейшего поколения дизельных и бензиновых двигателей Евро-4 и Евро-5.
- Продукт предназначен для ультрасовременных автомобилей концерна GM.
- Удлинение интервалов замены масла в соответствии с предписаниями производителей.

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет и перевыполняет международные спецификации:

- **ACEA C3**
- **API SN / CF**

Имеет лицензию:

- **dexos2™** (лицензия № RB2D0207058)
- **OV0401547-D30**
- **MB 229.52**
- **MB 229.51**
- **MB 229.31**
- **VW 505 00 / 505 01**

Выполняет требования:

- **GM LL-A-025**
- **GM LL-B-025**
- **Ford WSS-M2C-917-A**
- **BMW Longlife-04**

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Прекрасные моющие свойства и превосходная диспергирующая способность	• **Максимальная чистота двигателя**
• Отличные противоизносные свойства	• **Длительный срок службы двигателя**
• Превосходные низкотемпературные свойства	• **Исключительные свойства при холодном пуске и прогреве двигателя**
• Исключительная антиокислительная стабильность	• **Свойства Longlife**
• Замечательные антифрикционные свойства	• **Экономия топлива**
• Незначительная испаряемость	• **Незначительный расход масла**
• Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы	• **Продление срока службы дизельного сажевого фильтра (DPF)**
• Снижение выбросов продуктов горения смазочного материала	• **Повышение экологической безопасности**



Издание 09/2022

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL PREMIUM 0530 C3-DX

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		PREMIUM 0530 C3-DX	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Класс SAE	J 300		5W-30	ASTM
Лицензии			dexos2™ OV0401547-D30 MB 229.52 MB 229.51 MB 229.31 VW 505 00 / 505 01	стандарты производителей (OEM)
ACEA			C3	лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC
API			SN / CF	
Плотность	при 15 °C	кг/м³	853	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм²/с	11,8	ASTM D 7042
Индекс вязкости			175	DIN ISO 2909
Вязкость HTHS	при 150 °C	мПа·с	≥ 3,5	ASTM D 4683
TBN		мг KOH/г	7,5	DIN ISO 3771
Температура вспышки	COC	°C	мин. 230	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C	макс. −40	ASTM D 7346
Прокачиваемость		°C	до −35	ASTM D 4684
Сульфатная зольность		% по массе	0,76	DIN 51575

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL реализуются через сеть международных партнеров, насчитывающую более 120 компаний.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. Ввиду многообразия технико-прикладных особенностей представленную здесь информацию нельзя использовать для получения юридически обязывающей гарантии в отношении определенных свойств продукта или его пригодности для конкретного случая применения. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de