МОТОРНЫЕ МАСЛА

ADDINOL PREMIUM 0540 C3

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Premium 0540 C3 — это высокомощное моторное масло легкого хода со свойством Longlife класса SAE 5W-40.
Отличные характеристики обеспечиваются высококачественными тщательно подобранными базовыми маслами новейшей технологии синтеза и высокомощным пакетом присадок. Данный продукт предлагает оптимальную защиту двигателей от коррозии, износа и отложений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Данное масло класса mid SAPS разработано специально для новейших дизельных и бензиновых двигателей.
- Удлинение интервалов замены масла в соответствии с предписаниями производителей.
- Применяется в тех случаях, где обычные моторные масла не справляются со своими задачами.
- Рекомендуются для применения в автомобилях, функционирующих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ/ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет и перевыполняет международные спецификации:

- **API SN/CF**
- **ACEA C3**

Выполняет требования:

- **FIAT 9.55535-S2-/D3**
- **BMW Longlife-04**
- **MB 229.31**
- **MB 229.51**
- **VW 505 00/505 01**
- **dexos2**
- **Porsche A40**
- **Ford WSS-M2C-917-A**

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Превосходные низкотемпературные свойства	• **Исключительные свойства при холодном пуске и прогреве двигателя**
• Прекрасная диспергирующая способность	• **Превосходная чистота двигателя**
	• **Предотвращение шламообразования**
• Великолепная защита от износа	• **Длительный срок службы двигателя**
• Оптимальная вязкость при любом стиле езды	• **Стабильная смазочная пленка при любых условиях эксплуатации**
• Превосходная совместимость с эластомерами	• **Никаких утечек**
• Малый выброс продуктов горения смазочного материала	• **Очень высокая экологическая безопасность**

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de

ADDINOL PREMIUM 0540 C3

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Premium 0540 C3	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Класс SAE	J 300		5W-40	ASTM
API			SN/CF	лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC
ACEA			C3	
Плотность	при 15 °C	кг/м³	852	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм²/с	14	ASTM D 7042
Индекс вязкости			179	DIN ISO 2909
Вязкость HTHS	при 150°C	мПа·с	≥ 3,5	ASTM D 4683
TBN		мг KOH/г	7,2	DIN ISO 3771
Температура вспышки	COC	°C	мин. 230	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C	макс. −38	ASTM D 7346
Прокачиваемость		°C	до −35	ASTM D 4684
Сульфатная зольность		% по массе	0,8	DIN 51575

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL реализуются через сеть международных партнеров, насчитывающую более 120 компаний.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de