МОТОРНЫЕ МАСЛА

ADDINOL SUPER LIGHT 0540

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Super Light 0540 — это топливосберегающее моторное масло легкого хода класса SAE 5W-40.

Масло ADDINOL Super Light 0540 изготовлено на основе высококачественных базовых масел новейшей технологии синтеза и тщательно подобранной комбинации присадок, гарантирующих чистоту двигателя, защиту от коррозии и износа, а также соответствие строгим требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5 в отношении уровня выбросов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для целого ряда современных легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми или дизельными двигателями повышенной мощности.
- Особо рекомендуется для современных турбодвигателей повышенной мощности, для двигателей с большим количеством клапанов, катализатором, а также топливных систем высокого давления (Common Rail).

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

СПЕЦИФИКАЦИЯ/ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет и перевыполняет международные спецификации:

- **ACEA A3/B4**
- **API SP/CF**

Имеет лицензию:

- **VW 502 00 / 505 00**
- **MB 226.5**
- **MB 229.5**
- **MB 229.3**
- **Porsche A40**
- **Renault RN0700 / RN0710**

Выполняет требования:

- **GM-LL-B/A-025**
- **PSA B71 2296**
- **Fiat 9.55535.M2**
- **BMW Longlife-01 (для транспортных средств до 2019 г.)**

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Превосходная текучесть при низких температурах	• **Исключительные свойства при холодном пуске и прогреве двигателя даже при очень низких температурах окружающей среды**
• Отличные вязкостно-температурные свойства	• **Надежная смазка при любых условиях эксплуатации**
• Великолепная диспергирующая способность	• **Великолепная чистота двигателя гарантирует длительный срок службы всех смазываемых компонентов**
• Превосходная защита от износа	• **Максимальная защита и длительный срок службы двигателя**
• Свойства «легкого хода»	• **Хороший потенциал экономии топлива**



Издание 11/2021

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de

ADDINOL SUPER LIGHT 0540

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Super Light 0540	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Лицензии			VW 502 00 / 505 00 MB 226.5 MB 229.5 MB 229.3 Porsche A40 Renault RN0700 / RN0710	нормы производителей (OEM)
Класс SAE	J 300		5W-40	ASTM
ACEA			A3/B4	лабораторные и моторные испыта-ния по ASTM и CEC
API			SP/CF	
Плотность	при 15 °C	кг/м³	854	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм²/с	14,42	ASTM D 7042
Индекс вязкости			181	DIN ISO 2909
Вязкость HTHS	при 150 °C	мПа·с	3,8	ASTM D 4683
TBN		мг KOH/г	11,25	DIN ISO 3771
Температура вспышки	COC	°C	мин. 235	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C	макс. −40	ASTM D 7346
Прокачиваемость		°C	до −35	ASTM D 4684

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL реализуются через сеть международных партнеров, насчитывающую более 120 компаний.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. Ввиду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

Издание 11/2021

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de