МОТОРНЫЕ МАСЛА

ADDINOL SUPER RACING 5W-50

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Super Racing 5W-50 — это топливосберегающее масло легкого хода класса SAE 5W-50.

Великолепные характеристики этого высокоэффективного моторного масла достигаются благодаря использованию высококачественных базовых масел, изготовленных по самым современным технологиям синтеза, и оптимально подобранных присадок, гарантирующих чистоту двигателя и защиту от коррозии и износа.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей.
- Особо рекомендуется для инжекторных и турбированных двигателей повышенной мощности.
- Продукт также пригоден для всех мотоциклов с четырехтактными двигателями воздушного и жидкостного охлаждения, функционирующих в различных режимах (шоссе, бездорожье) и относящихся к классу SAE 5W-50 и соответствующей спецификации ACEA или API.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет международные спецификации:

- **ACEA A3/B4**
- **API SN/CF**
- **JASO MA-2/MA**

Выполняет требования:

- **BMW Longlife-98**
- **MB 229.3**
- **VW 502 00 / 505 00**
- **GM-LL-B-025**

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Превосходные низкотемпературные свойства	• **Отличные свойства при холодном пуске**
• Свойства «легкого хода»	• **Экономия топлива**
• Отличная защита от коррозии и износа	• **Длительный срок службы двигателя**
• Великолепные диспергирующие свойства	• **Высокая чистота двигателя, предотвращение шламообразования**
• Исключительная термоокислительная стабильность	• **Длительный срок службы масла**



Издание 09/2022

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de

ADDINOL SUPER RACING 5W-50

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Super Racing 5W-50	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Класс SAE	J 300		5W-50	ASTM
ACEA			A3/B4	лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC
API			SN/CF	
Плотность	при 15 °C	кг/м³	851	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм²/с	18,7	ASTM D 4072
Индекс вязкости			183	DIN ISO 2909
Вязкость HTHS	при 150 °C	мПа·с	≥ 4,5	ASTM D 4683
Щелочное число		мг KOH/г	11,8	ASTM D 2896
Температура вспышки	COC	°C	230	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C	−40	ASTM D 7346
Прокачиваемость		°C	до −35	ASTM D 4684

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL реализуются через сеть международных партнеров, насчитывающую более 120 компаний.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. Ввиду многообразия технико-прикладных особенностей представленную здесь информацию нельзя использовать для получения юридически обязывающей гарантии в отношении определенных свойств продукта или его пригодности для конкретного случая применения. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de