



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ADDINOL AQUA SUPER MZ 407 M

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Aqua Super MZ 407 M — это беззольное моторное масло для двухтактных двигателей, изготовленное на основе минеральных масел. Продукт разработан для подвесных бензиновых лодочных двигателей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Продукт предназначен для высокоскоростных подвесных лодочных двигателей высокой мощности. Обеспечивает великолепные смазочные и превосходные противоизносные свойства.
- Рекомендуется для двухтактных моторов с воздушным и водяным охлаждением.
- Самосмешивающееся, пропорция зависит от предписаний изготовителя.
- Продукт пригоден для внутренней консервации двухтактных двигателей на время хранения, транспортировки и сезонного вывода из эксплуатации. Исключительные антикоррозионные свойства гарантируют превосходную защиту от влаги и морской воды.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет и перевыполняет международные спецификации:

- NMMA TC-W 3
- API TC
- JASO FC
- ISO-L-EGC/EGD

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в мелкой таре.

СВОЙСТВА

- Беззольная технология присадок
- Максимальная защита от износа
- Исключительная антикоррозионная защита
- Специальные базовые масла

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Никакого засорения системы выхлопа
- Никакого выхода из строя свеч зажигания
- Никакого преждевременного зажигания
- Практически никакого износа и отложений в цилиндро-поршневой группе
- Превосходная защита от воздействий влаги и морской воды
- Без проблем смешивается с обычным и высококачественным бензином





ADDINOL AQUA SUPER MZ 407 M

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условие испытания / единица измерения		Aqua Super MZ 407 M	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
NMMA			TC-W 3	
API			TC	
JASO			FC	
Классификация ISO			ISO-L-EGC/D	
Плотность	при 15 °C	кг/м ³	880	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм ² /с	8,2	ASTM D 7042
TBN		мг KOH/г	6,0	DIN ISO 3771
Температура вспышки	PM	°C	мин. 120	DIN EN 22719
Температура застывания		°C	макс. -36	ASTM D 7346

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.