



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ADDINOL UNIVERSALREINIGER SPRAY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Universalreiniger Spray представляет собой смесь углеводородов и растворителей.

Оптимальная температура применения и хранения:
от +15 °C до +25 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ADDINOL Universalreiniger Spray особо рекомендуется для чистки и технического ухода за различными поверхностями материалов, используемых в промышленности, мастерских и дома.
- Продукт предназначается для обезжиривания и растворения загрязнений на подвижных деталях, узлах двигателей и редукторов.
- Очистка цепей, корпусов муфт и тормозов автомобилей и мотоциклов.
- Обезжиривание уплотнителей и поверхностей сцепления перед монтажом или дальнейшей обработкой.
- Удаление застарелых или отвердевших остатков масла, пластичной смазки и клея.

УПАКОВКА

Поставка в аэрозольных баллончиках по 600 мл (12 штук в коробке).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением продукт необходимо проверить на совместимость с пластмассами и резиной. ADDINOL Universalreiniger Spray необходимо использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Его распыляют на очищенные поверхности, дают впитаться и затем стирают вместе с загрязнениями. При очень сильных загрязнениях поверхность необходимо обработать повторно. Сухие очищенные детали сразу пригодны для дальнейшей обработки и использования.

СВОЙСТВА

- Смазка, защита и технический уход
- Высокая эффективность
- Отличная проникающая способность, исключительная влагостойкость
- Превосходная способность растворять смеси из смазки, масла и даже влажных загрязнений
- Быстрое высыхание без остатка
- Совместим с большинством резин и пластмасс
- Газ-носитель — пропан/бутан, не содержит соединений хлора
- В состав включена специальная смесь растворителей

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Универсальное применение
- Экономный расход
- Отличная защита даже в труднодоступных местах
- Основательно очищает поверхности, защищает от утечки тока
- Не оставляет грязи
- Применяется для разных целей и материалов
- Озонобезопасный продукт
- Можно применять при низких температурах начиная с -20 °C





ADDINOL UNIVERSALREINIGER SPRAY

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытаний / единица измерения		Universalreiniger Spray	Испытание
Цвет			бесцветный	визуальный контроль
Запах			характерный	ольфакта
Плотность активного компонента	при 20 °C	кг/м ³	710	DIN 51757
Температура вспышки	COC	°C	< -20	DIN EN ISO 2592

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.